

HYDRAULIC CRIMPING TOOLS OUTILLAGE DE SERTISSAGE HYDRAULIQUES

HAND OPERATED AND REMOTE HEAD TOOLS WITH INTERCHANGEABLE DIES OUTILLAGE ET PRESSES RACCORDABLES AVEC MATRICES INTERCHANGEABLES

Y35

Description

- Tool for crimping Cu and Al terminals, splices and tap-off connectors.
- Use of interchangeable type dies "U" for multiple applications. Rapid ram advance by rotating handle provided with a fast forward piston and easy die change accomplished with push button die locks.
- Reliable connections, controlled by means of a safety valve calibrated in factory.
- A wide range of dies are available to install a great number of connectors.
- Supplied in carrying case.
- Conductor section range:
 - Cu: 10 to 300 mm².
 - Al: 10 to 240 mm².
- 180° Head rotation.
- Force developed: 120 kN.
- Length: 575 mm.
- Weight: 6 Kg
- Other versions:
 - **Y35-2**: Covered head with Neoprene for tool impact protection.



Description

- Presse pour sertissage des cosses, manchons et raccords de dérivation Cu et Al avec matrices interchangeables de type "U" pour des usages multiples. Muni d'une avance rapide du piston grâce au manche rotative, d'un retour automatique du piston et le changement de matrices se fait facilement en pressant le verrou.
- Connexions fiables, contrôlées au moyen d'une valve de sécurité calibrée en usine.
- Une vaste gamme de matrice est disponible pour installer un grand nombre de connecteurs.
- Fourni avec sa mallette de transport.

- Section du conducteur :
 - Cu: de 10 à 300 mm².
 - Al: de 10 à 240 mm².
- Tête pivotante sur 180°.
- Force: 120 kN.
- Longueur: 575 m.
- Poids: 6 kg.
- Autres versions:
 - **Y35-2**: La tête de la presse est recouverte de néoprène permettant de la protéger contre les impacts.

Y35BH

Description

- Remote head with the same technical characteristics as the Y35 tool.
- Standard male connector of 3/8 " NPT, for connecting to 700 bars pumps.
- Supplied with carrying case.
- Length: 240 mm.
- Weight: 3 Kg.
- Other versions:
 - **Y35BH4**: Covered head with Neoprene for tool impact protection.

Description

- Presse raccordable avec les mêmes caractéristiques que la presse Y35.
- Standard : Raccord mâle, montage par trou fileté 3/8 NPT avec une pompe de 700 bars.
- Fourni avec sa mallette de transport.
- Longueur : 240 mm.
- Poids : 3 kg.
- **Y35BH4**: La tête est recouverte de néoprène permettant de la protéger contre les impacts.

